



**binder  
curtain**

description  
**mélange texturé doux (fil teint) avec un  
effet bicolore non directionnel**

composition  
**100% polyester ignifuge**

largeur  
**± 300 cm, ± 118 inches**

poids  
**± 795 gr/m<sup>1</sup>, ± 26 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

absorption acoustique  
**ISO 354**  
alphaw 0.80 (pleated)

confort visuel & thermique  
**EN 410/EN 14501**

non feu  
**EN 13773, class 1**  
**BS 5867-2, type C**  
**NF P 92/503-507, M1**  
**DIN 4102, B1**  
**UNI VF 8456-8457, classe 1**  
**IMO 2010 FTP part 7**  
**NFPA 701**  
**CAN/ULC S109**

résistance au frottement  
**ISO 105-X12**  
humide 4-5 / sèche 4-5 (échelle 1-5)  
**AATCC 8**  
humide 5 / sèche 5 (échelle 1-5)

solidité lumière  
**ISO 105-B02**  
6 (échelle 1-8)  
**AATCC 16.3: 60 hours**  
4.5 (échelle 1-5)

résistance au glissement à la couture  
**ISO 13936-2**  
warp 3.3 mm / weft 3.3 mm  
**ASTM D434**  
warp 47 lbs / weft 47 lbs

**entretien**



**rétrécissement: chaîne: -2% / trame:  
-2.9%**



STANDARD  
100  
S07-0023  
Hohenstein HTTI



# ellis

8079.01 - 8079.13

---




8079.01




8079.02




8079.03




8079.04




8079.05



8079.06




8079.07



8079.08




8079.09




8079.10



8079.11



8079.12



8079.13