

Technische informatie

vinyl meubelbekleding

2020

samenstelling

Vinyl deklaag op een drager van polyester/katoen

technische gegevens*

breedte

± 140 cm / ± 55 inches

gewicht

Doek: ± 110 g/m² / ± 5 oz. lin. yd.

Coating: ± 690 g/m² / ± 31 oz. lin. yd.

dikte

1.1 mm / 0.04 inches

rollengte

± 20 meter / ± 22 yards

brandwerendheid

EN 1021-1,2

BS 5852, crib 5

DIN 4102-1, B2

NFP 92503, M2

AM 18

ÖNORM B 3825:

 Gruppe 1 Schwerbrennbar

 Q1 Schwachqualmend

 Tr1 Nicht tropfend

UNI 9175, classe IIM (Uno I Emme)

IMO A.652 (16) – 1989

CA 117 E

slijtvastheid

ISO 12947-1 (Martindale) > 125.000 toeren

wrijftechtheid

ISO 105 X12 – Nat: 5 / Droog: 5 (schaal 1-5)

lichtechtheid

ISO 105 B02 (Xenotest) – 7-8 (schaal 1-8)

urinebestendigheid

Goed

huidvetbestendigheid

Goed

treksterkte

ISO 1421 – Lengte: 475 N / Breedte: 320 N

knikbestendigheid

ISO 5402 > 20.000

reiniging

Vescom meubelbekleding kan gereinigd worden met Vescom Cleaner en een schone doek volgens het standaard reinigingsadvies. Eventueel een zachte borstel gebruiken. Altijd met schoon water nawassen en nadrogen met doek. Geen oplosmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. Standaard reinigingsadvies is op aanvraag verkrijgbaar.

* De vermelde gegevens zijn gemiddelden, tenzij anders vermeld.