

Informações técnicas

revestimentos para mobiliário vinílicos

2020

composição

Uma camada de vinílico com um suporte de algodão ou de viscose/poliéster

dados técnicos*

largura

± 140 cm / ± 55 inches

peso

Suporte: ± 110 g/m² / ± 5 oz. lin. yd.

Revestimento: ± 690 g/m² / ± 31 oz. lin. yd.

espessura

1.1 mm / 0.04 inches

comprimento do rolo

± 20 metre / ± 22 yards

resistência ao fogo

EN 1021-1,2

BS 5852, crib 5

DIN 4102-1, B2

NFP 92503, M2

AM 18

ÖNORM B 3825:

Gruppe 1 Schwerbrennbar

Q1 Schwachqualmend

Tr1 Nicht tropfend

UNI 9175, classe IIM (Uno I Emme)

IMO A.652 (16) – 1989

CA 117 E

desgaste à abrasão

ISO 12947-1 (Martindale) > 125.000

resistência à fricção

ISO 105 X12 – wet: 5 / dry: 5 (scale 1-5)

resistência à luz

ISO 105 B02 (Xenotest) – 7-8 (scale 1-8)

resistência à urina

Boa

resistência à pele

Boa

resistência à tensão

ISO 1421 – length: 475 N / width: 320 N

flexíveis

ISO 5402 > 20.000

manutenção

Os revestimentos de móveis Vescom podem ser limpos com o Vescom Cleaner e um pano limpo conforme as recomendações padrão de limpeza. Utilizar eventualmente uma escova macia. Enxaguar sempre com água limpa e secar com um pano. Não utilizar solventes ou outros detergentes agressivos. As recomendações padrão de limpeza podem ser obtidas a pedido.

* Os dados mencionados são valores médios, excepto indicação contrária.