

Technische Informationen

Vescom 3000

2020

Verwendung

Vescom 3000 ist ein Kleber für Wandbekleidung für Renovierungsprojekte, in deren Rahmen auf verschiedenen Arten von Tapeten, einschließlich PVC-Tapeten, neues Wandbekleidungsmaterial angebracht wird.

Untergrund

Geeignet für abgeschlossenen (nicht atmenden) Untergründen, wie Metal oder Kunststoffe.

Spezielle Eigenschaften

Klebertyp	: Dispersionskleber auf der Basis von Kunstharz und Stärke
Brookfield-Viskosität	: 37.500 mPas (HAT; Spindel 6; 20 U _{PM} ; 20°C)
Trockenstoffgehalt	: 62,0%
VOC-gehalt	: < 1%
pH	: 7,5
Farbe	: Weiß
Klebeoffene Zeit	: 15 - 45 Minuten
Aushärtezeit	: 1 - 4 Stunden
Verbrauch	: 150 – 400 g/m ²

EU-Grenzwert VOS: Der Grenzwert für diese Produkt lautet entsprechend der Richtlinie 2004/42/EG < 1 g/l VOS.

Klebeoffene Zeit, Aushärtezeit und Verbrauch sind vom Untergrund, der Art der Wandbekleidung, der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit der Materialien sowie der Umgebung abhängig.

Verarbeitung

Vescom 3000 ist gebrauchsfertig.

Der Kleber kann mit einem (Lammfell-) Roller oder Pinsel auf dem Untergrund aufgetragen werden.

Untergründe müssen sauber, trocken, fest und eben sein.

Reinigung

Noch nicht angetrockneter Kleber lässt sich leicht mit Wasser entfernen.

Verpackung

10-Liter-Eimer

Lagerung und Haltbarkeit

Der Kleber sollte in der geschlossenen Verpackung am besten bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden. Bei Einfrieren (bis -10 °C) kann das Produkt nach dem Auftauen und nach guten Umrühren wieder normal verwendet werden.

Die Haltbarkeit des Produkts beträgt 9 Monate.