

Información técnica

revestimiento mural vinílico

2020

descripción

Los revestimientos murales de vinilo Vescom consisten en una capa superficial de vinilo estampada con tintas de base acuosa, sobre una base de algodón o viscosa/poliéster. Los revestimientos murales de vinilo son duraderos, inalterables, lavables, resistentes a golpes y ralladuras y a las bacterias, ignífugos y se pueden desinfectar.

datos técnicos*

ancho

± 130 cm

composición de la capa de vinilo

Vinilo	56 %
Plastificantes	22,50 %
Otros	21,50 %

valores mecánicos*

grupos de calidad	A	B	C	D	E	F
peso (gr/m ²) total	350	370	460	550	480	800
tela	50	50	50	50	50	50
capa de vinilo	300	300	410	500	410	750
PVF (Vescom Protect)	-	20	-	-	20	-
grosor (mm) ±	0.4 - 0.5	0.4 - 0.5	0.5 - 0.7	1.00	0.5 - 0.7	1.50
longitud rollo (m ¹)	50	50	35	25	25	21
adhesivo recomendado	Vescom 1000	Vescom 2000	Vescom 2000	Vescom 2000	Vescom 2000	Vescom 2000 + 3000 mix 1:1

inalterabilidad

Muy buena (7), según ISO 105 B-02
(1 = muy mala, 8 = excelente)

resistencia a los productos químicos

Los revestimientos murales de vinilo son resistentes a numerosos tipos de productos químicos para el hogar, excepto los productos químicos agresivos muy concentrados. No obstante, el vinilo con Vescom Protect sí es resistente a los productos químicos agresivos.

diseños ignífugos

Europa: Informe del instituto Efectis (antes TNO Bouw, Centrum voor Brandveiligheid) en Rijswijk (Países Bajos).

colocación

Según las instrucciones del fabricante.

adhesivo

Utilice únicamente adhesivo Vescom.

- Vescom 1000 para revestimientos murales de vinilo de hasta 370 g/m²;
- Vescom 2000 para revestimientos murales textiles y para vinílicos con densidad mayor que 370 g/m²;
- Vescom 3000 para revestimientos murales vinílicos y textiles en superficies permanentemente selladas (que no respiren);
- Vescom 2000 + 3000 (combinados 1:1) para revestimientos murales vinílicos de 800 g/m² y más densos;
- Vescom 5000 para revestimientos murales vinílicos sobre tableros de fibra de yeso reforzados e impregnados en fábrica.

mantenimiento

Limpiar con un paño húmedo y, si es necesario, con un cepillo y Vescom Cleaner. Hay consejos de limpieza disponibles para consulta.

* Los datos indicados son valores promedio ($\pm 5\%$), mientras no se indique otra cosa.