

Technische Informationen

Vescom 2500

2021

Verwendung

Pasten artiger Kleber für Wandbekleidung für die Anbringung von Wandbekleidungsmaterialien (bis 370 g/m²) durchschnittlicher Qualität mit Papier- oder Textilträger.

Untergrund

Geeignet sind Putz, Holz und holzähnliche Materialien, Gipsplatten, Beton usw., wenn diese sauber, trocken, fest und eben sind.

Spezielle Eigenschaften

Klebertyp	: Pastenartiger Kleber auf der Basis von Stärke und Kunstharzdispersion.
Brookfield-Viskosität	: 200.000 mPas (RVT 4 RPM/min; 20°C)
Trockenstoffgehalt	: 22,0%
VOC-gehalt	: < 1%
pH	: 7,5
Farbe	: Weiß
Klebeoffene Zeit	: 15 - 30 Minuten
Aushärtezeit	: 1 - 4 Stunden
Verbrauch	: 150 – 400 g/m ²

EU-Grenzwert VOS: Der Grenzwert für diese Produkt lautet entsprechend der Richtlinie 2004/42/EG < 1 g/l VOS.

Klebeoffene Zeit, Aushärtezeit und Verbrauch sind vom Untergrund, der Art der Wandbekleidung, der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit der Materialien sowie der Umgebung abhängig.

Verarbeitung

Vescom 2500 ist gebrauchsfertig.

Der Kleber kann mit einem (Lammfell-) Roller oder Pinsel auf dem Untergrund aufgetragen werden.

Reinigung

Noch nicht angetrockneter Kleber lässt sich leicht mit Wasser entfernen.

Verpackung

10-Liter-Eimer

Lagerung und Haltbarkeit

Der Kleber sollte in der geschlossenen Verpackung am besten bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden. Bei Einfrieren (bis -10 °C) kann das Produkt nach dem Auftauen und nach guten Umrühren wieder normal verwendet werden.

Die Haltbarkeit des Produkts beträgt 9 Monate.