

Technische informatie

Vescom 2500

2021

toepassing

Pasteuze wandbekledingslijm voor het aanbrengen van vinyl wandbekleding tot 370 g/m² met een papier- of textielrug.

ondergrond

Geschikt zijn binnenstucwerk, hout en houtachtige materialen, gipsplaten, beton etc. mits deze schoon, droog, vast en vlak zijn.

specifieke eigenschappen

Lijmtype	: pasteuze lijm op basis van zetmeel en kunstharstdispersie
Brookfield viscositeit	: 200.000 mPa.s (RVT 4 RPM/min; 20°C)
Droge stofgehalte	: 22,0%
pH	: 7,5
Kleur	: wit
Open tijd	: 15 – 30 minuten
Afbindtijd	: 1 – 4 uur
Verbruik	: 150 – 400 g/m ²

EU-grenswaarde VOS: De grenswaarde van dit product volgens de richtlijn 2004/42/EG is < 1 g/l VOS.

Open tijd, afbindtijd en verbruik zijn afhankelijk van de ondergrond, het type wandbekleding, de temperatuur en relatieve vochtigheid van de materialen en de omgeving.

verwerking

Vescom 2500 is gebruiksklaar.

De lijm kan met een (lamsvacht)roller of kwast op de ondergrond aangebracht worden.

reiniging

Niet aangedroogde lijm kan eenvoudig met water gereinigd worden.

verpakking

10 ltr. emmer

opslag en houdbaarheid

De lijm dient in gesloten verpakking, bij voorkeur bij kamertemperatuur, opgeslagen te worden. Bij bevriezing (tot -10°C) is het product na ontdooien en goed oproeren, weer normaal bruikbaar.

De houdbaarheid van het product is 9 maanden.