

Informações técnicas

Vescom 2500

2021

aplicação

Cola pastosa para revestimento de parede para aplicação de materiais de revestimentos de parede em vinil até 370 g/m² com base de papel ou têxtil.

substrato

Esta cola é adequada para aplicação de estuque em interiores, madeira e materiais com base de madeira, placas de gesso, betão, etc., desde que estejam limpos e secos, e sejam firmes e planos.

características específicas

Tipo de cola	: cola pastosa à base de amido e de dispersão de resina sintética
Viscosidade de Brookfield	: 200.000 mPa.s (RVT 4 RPM/min; 20°C)
Grau de secagem	: 22,0%
pH	: 7,5
Cor	: branco
Tempo aberto	: 15 – 30 minutos
Tempo de adesão	: 1 – 4 horas
Rendimento	: 150 – 400 g/m ²

Valor limite de VOS da UE: O valor limite deste produto de acordo com a diretiva 2004/42/CE é < 1 g/l VOS.

Os tempos aberto e de adesão e o rendimento dependem da superfície, do tipo de revestimento, da temperatura e da humidade relativa dos materiais e do ambiente.

modo de emprego

Vescom 2500 é fornecido pronto para utilizar.

A cola pode ser aplicada com um rolo (de pêlo de cordeiro) ou pincel sobre a superfície.

limpeza

A cola não seca pode ser facilmente removida com água.

embalagem

Lata de 10 litros

armazenagem e validade

A cola deve ser armazenada na embalagem fechada e, de preferência, à temperatura ambiente. Em caso de congelamento (até -10 °C), descongelar e agitar bem o produto para o utilizar de novo normalmente.

A validade do produto é de 9 meses.