

# Instrukcja naklejania

## porak+print

2022

### ściana

- Powierzchnia ściany musi być gładka, czysta i sucha w głąb ściany, wolna od kurzu i tłuszczu. W przypadku niektórych rodzajów okleiny, ściana musi mieć jednolity kolor.
- Należy zamalować wszelkie napisy, usunąć zatluszczenia i inne zabrudzenia ściany typu kurz.
- Należy również usunąć stare tapety i podkłady malarskie.
- Powierzchnie o zwykłej chłonności takie jak zwykły tynk i tynk gipsowy należy zagruntować rozcieńczonym gruntem firmy Vescom 1 miarka gruntu i 3 miarki wody i pozostawić na czas 5 godzin do wyschnięcia.
- Powierzchnie mocno chłonne takie jak gipsowo kartonowe, betonowe, należy zagruntować nie rozcieńczonym gruntem firmy Vescom i pozostawić na 5 godzin do wyschnięcia.
- Ściany malowane należy dokładnie umyć używając odtłuszczających płynów.
- Powierzchnia ściany nie może się kruszyć i pylić. Takie powierzchnie mają zbyt słabą przyczepność.
- Płyty MDF i inne tego typu należy również ugruntować tak, jak powierzchnie normalnie chłonne.
- Jeżeli powierzchnia nie wchłania wilgoci np. plastik, metal lub ściana pomalowana nieprzepuszczalną dla wilgoci farbą nie należy jej gruntować. W tym przypadku należy zastosować klej Vescom 3000. Niczym nie powlekany metal należy wcześniej zabezpieczyć farbą gruntującą do metali.
- Minimalna temperatura pomieszczenia i ścian musi wynosić 10°C. Wilgotność ściany nie może przekroczyć 6%.

### kleje Vescom

W celu otrzymania oczekiwanych rezultatów, używaj wyłącznie kleje Vescom. Vescom zaleca stosowanie Porak+Print z Vescom 2500.

Kleje Vescom należy przed użyciem dobrze wymieszać. W zależności od warunków, takich jak np. temperatura i/lub stan podłoża, typ okleiny ściennej, klej Vescom 1000 można rozcieńczać maksymalnie z 4% wody, Vescom 2000 z maksymalnie 6%. Kleje Vescom 2500 i Vescom 3000 nie mogą być rozcieńczane. Należy dobrze zamykać pojemnik z klejem. Przydatność do użycia: 9 miesięcy.

### wydajność gruntu

- Zaleca się nakładać grunt firmy Vescom dużym pędzlem malarskim lub wałkiem z włosiem o średniej długości.
- Używanie nierozcieńczonego gruntu umożliwi podczas remontu oderwanie samej okleiny od ściany bez uszkodzenia jej powierzchni.

### **narzędzia**

Do nakładania kleju w narożnikach oraz przy suficie należy użyć twardego wąskiego pędzla oraz syntetycznego wałka z krótkim włosiem do nakładania kleju na powierzchnie ścian.

### **wydajność kleju**

|                         | <b>zużycie m<sup>2</sup>/kg</b> |                      |                      |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                         | <b>Vescom 2000</b>              | <b>Vescom 2500</b>   | <b>Vescom 3000</b>   |
| Vescom oklein ściennych | 4 m <sup>2</sup> /kg            | 5 m <sup>2</sup> /kg | 5 m <sup>2</sup> /kg |

### **wydajność gruntu**

|   | <b>rozcieńczanie</b>            | <b>zużycie</b>       |
|---|---------------------------------|----------------------|
| Normalny poziom wchłaniania wilgotności | 1 część gruntu na 3 części wody | 10 m <sup>2</sup> /L |
| Ściany bardzo mocno wchłaniające wilgoć | Nie rozcieńczone                | 7 m <sup>2</sup> /L  |

Powyższe dane są danymi orientacyjnymi. Faktyczne zużycie zależy od wielu czynników: chłonności ścian, wilgotności powietrza, temperatury oraz typu oklein.

### **kładzenie porak+print**

Wydruk jest zwinięty na tubie w sposób wskazujący na kierunek instalacji od strony lewej do prawej. Część górna i dolna wskazane są na początku panela poprzez strzałki i tekst.

Następnie należy zamknąć łączenie a powstałą przestrzeń wygładzić szpachlą. Należy odciąć nadmiar przy suficie i listwach przypodłogowych przy pomocy nożyka i szpachli. Pozostałości kleju należy natychmiast zmyć przy pomocy czystej wody i osuszyć.

Uwaga: stosowanie Vescom porak+print w połączeniu z danym pomieszczeniem, w którym ma zostać naniesiony nadruk, wymaga dodatkowego namysłu i uwagi. Na przykład nadruk pokrywa również drzwi, logo musi znajdować się w określonym miejscu na ścianie, wymiary mogą się nie pokrywać itd.

### **uwaga**

W przypadku ich stwierdzenia należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim dostawcą. Zgłoszone zbyt późno reklamacje mogą nie zostać przyjęte. Dane techniczne i inne informacje zawarte w niniejszej instrukcji obowiązują od daty ich wydania do czasu wydania nowej instrukcji.

### **czyszczenie**

Wskazówki dotyczące czyszczenia przekazujemy na żądanie. [www.vescom.com](http://www.vescom.com)