

Información técnica

Vescom 2000

2022

aplicación

Vescom 2000 es un adhesivo para revestimientos murales textiles y para vinílicos con densidad mayor que 370 g/m², con reverso de papel o textil.

Vescom 2000 impide que se produzca el llamado abombamiento del material de revestimiento mural en la pared. Gracias a la gran fuerza adhesiva en mojado del adhesivo, éste es ideal para material de revestimiento mural de gramaje superior (+ 350 gr.).

superficie

Idóneo para estucado interior, madera y materiales tipo madera, placas de yeso, etc. siempre que éstos estén limpios y secos y sean firmes y planos.

propiedades específicas

Tipo de adhesivo	: adhesivo pastoso con base de dispersión de resina sintética y fécula
Viscosidad Brookfield	: 23.000 mPa.s (HAT; eje TD; 5 r.p.m.; 20 °C)
Contenido de materia seca	: 27,5%
pH	: 7,5
Color	: blanco
Tiempo útil una vez abierto	: 15 a 45 minutos
Tiempo de actuación	: 1 a 4 horas
Consumo	: 150 a 400 g/m ²

Valor límite para COV según la UE: El valor límite de este producto según la Directiva 2004/42/CE es < 1 g/l de COV.

El tiempo que se mantiene útil una vez abierto, el tiempo que tarda en actuar y el consumo dependen de la superficie, del tipo de revestimiento mural, de la temperatura y la humedad relativa de los materiales y de las condiciones ambientales.

colocación

Vescom 2000 está listo para su uso.

El adhesivo se puede aplicar sobre la superficie con un rodillo un rodillo de lana o una brocha.

limpieza

El adhesivo se puede limpiar fácilmente con agua antes de que se seque.

embalaje

Cubo de 10 l

almacenamiento y conservación

El adhesivo se debe guardar en un envase cerrado, preferiblemente a temperatura ambiente.

En caso de congelación (hasta -10 °C), el producto se podrá volver a usar con normalidad después de descongelarse y removerse bien.

El producto tiene una vida útil de 9 meses.