

# Porady dotyczące czyszczenia i dezynfekcji

## winyłowych oklein ściennych

2022

### uwagi ogólne

- Zanieczyszczenia powinny być możliwie jak najszybciej usuwane.
- Mokre zanieczyszczenia należy na ile to możliwe usuwać, zbierając je materiałem absorbującym.
- Zabrudzenia należy usuwać w kierunku od zewnątrz do wewnątrz, by plama była możliwie jak najmniejsza.

### wersje matowe

- Usunąć najtrudniejsze plamy delikatną szczoteczką.
- Środek czyszczący Vescom Cleaner należy nanosić, bezpośrednio spryskując nim ścianę lub za pomocą gąbki.
- Do usuwania uporczywych zabrudzeń ze struktury oklein winylowych należy używać miękkiej szczotki.
- Po czyszczeniu zmyć pozostałości zabrudzeń i środka czyszczącego czystą wodą. Należy użyć do tego celu czystej gąbki, po czym osuszyć powierzchnię ścierką wchłaniająca wilgoć.

### wersje metallic

- Czyścić gąbką nasączoną ciepłą wodą. Możesz również użyć uniwersalnych środków czyszczących.
- Nie używać szczotki ani agresywnych środków czyszczących.
- Po czyszczeniu bardzo starannie zmyć wszystkie pozostałości, używając dużej ilości czystej wody. Należy użyć do tego celu czystej gąbki, po czym osuszyć powierzchnię ścierką wchłaniająca wilgoć.





### **zatwierdzone środki czyszczące Ecolab**

We współpracy z firmą Ecolab przetestowano następujące środki czyszczące, które okazały się bezpieczne do stosowania z winylowymi okleinami ściennymi Vescom:

- Środek do czyszczenia dezynfekcji
  - DrySan Oxy
  - Mikro-Quat Classic
  - Mikro-Quat Extra
  - Mikro-Quat NF
- Środek dezynfekujący
  - Sanichlor
- Czyszczenie konserwacyjne
  - MAXX Magic2
  - MAXX Brial2
- Kontrola zapachu
  - Oasis Pro White Cotton

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat produktów czyszczących Ecolab, odwiedź: <https://ecolab.widencollective.com/portals/26parfs7/Vescom-CleaningandCarerecommendations>

Firma Vescom nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, dokonane w trakcie nieprawidłowego czyszczenia.