

Technische informatie

olefin wandbekleding

2024

omschrijving

Vescom olefin wandbekleding bestaat uit een olefin deklaag bedrukt met inkt op waterbasis, en een non-woven drager. Vescom olefin wandbekleding is bijzonder sterk, hygiënisch, duurzaam, licht- en kleurecht, naadloos aan te brengen en eenvoudig te onderhouden.

technische gegevens*

breedte

± 130 cm
± 51/52 inches

rollengte

± 35 meter

mechanische waarden

Totaal	± 420 gr/m ²
Gewicht doek	± 50 gr/m ²
Gewicht olefin	± 370 gr/m ²
Dikte**	± 0,65 mm

dimensionale stabiliteit

Onveranderlijk maatvast.

lichtechtheid

Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02
(1 = zeer slecht, 8 = uitmuntend)

brandwerendheid

SBI-Euroclass
B – s1 - d0

chemische bestendigheid

Olefin wandbekleding is bestand tegen vele soorten huishoudelijke chemicaliën, behalve sterk geconcentreerde agressieve chemicaliën.

verwerking

Zie verwerkingsvoorschrift olefin wandbekleding.

lijm

Gebruik uitsluitend Vescom lijm voor een optimaal resultaat.

- Vescom 2000;
- Vescom 3000 op blijvend afgesloten (niet ademende) ondergronden.

onderhoud

Zie reinigings- en desinfectieadvies olefin wandbekleding.

* De vermelde gegevens zijn gemiddelde waarden. De werkelijke waarden kunnen hier enigszins van afwijken.

** De dikte hangt af van de oppervlaktestructuur van het gekozen dessin.