

# Technische Informationen

## Textile Wallcovering IV

November 2011

### Produktbeschreibung

Kollektion Textile Wallcovering IV ist lieferbar in verschiedenen Zusammensetzungen:

### Technische Angaben\*

Dessin	Referenz	Breite (cm)	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )	Zellstoff (%)	Polyester (%)
Bora	2520.20 – 2520.49	137	± 161	70	30
Corona	2520.60 – 2520.69	137	± 219	50	50
Oriente	2521.00 – 2521.19	137	± 161	70	30
Classic Luxury	2521.20 – 2521.29	137	± 161	70	30
Pearlized Steel	2520.50 – 2520.54	137	± 241	70	30
Luna Mystique	2520.80 – 2520.84	137	± 241	70	30
Metallic Oriente	2520.90 – 2520.94	137	± 241	70	30
Botanical Engineering	2521.30 – 2521.34	137	± 241	70	30
Crushed Fibres	2521.40 – 2521.49	137	± 241	70	30
Luxiana	2521.60 – 2521.64	137	± 241	70	30
Nazca	2521.70 – 2521.74	137	± 241	70	30
Eternal Rondo	2520.00 – 2520.09	137	± 328	70	30
Venetian Lace (Solid)	2520.10 – 2520.19	137 137	± 292 ± 212	70 70	30 30

Levante (Solid)	2520.70 – 2520.79	137 137	± 328 ± 212	70 70	30 30
Smeralda (Solid)	2521.50 – 2521.59	137 137	± 328 ± 212	70 70	30 30
Chateau Chantilly (Solid)	2521.90 – 2521.99	137 137	± 292 ± 212	70 70	30 30
Pied de Poule (Solid)	2522.10 – 2522.19	137 137	± 292 ± 212	70 70	30 30

### **Schwerentflammbarkeit**

Bericht über die Schwerentflammbarkeit ist auf Wunsch erhältlich.

### **Verarbeitung**

Eine Verarbeitungsanleitung liegt jeder Rolle bei.

### **Kleber**

Nur Vescom Kleber verwenden: Vescom 2000 für Textile Wallcovering IV.

### **Pflege**

Einige Male pro Jahr staubsaugen (nicht naß reinigen).

Durch das Lurotex-Finish können Flüssigkeiten auf der Oberfläche mit einem saugfähigen Material aufgenommen werden.

\* Die aufgeführten Werte sind Durchschnittswerte (+/- 5 %), wenn nicht ausdrücklich anders erwähnt.