

Informações técnicas

Textile Wallcovering IV

Novembro de 2011

descrição

Colecção Textile Wallcovering IV está disponível com as seguintes características:

características técnicas*

colecção	referência	largura (cm)	peso (g/m ²)	pasta de madeira (%)	polyester (%)
Bora	2520.20 – 2520.49	137	± 161	70	30
Corona	2520.60 – 2520.69	137	± 219	50	50
Orienta	2521.00 – 2521.19	137	± 161	70	30
Classic Luxury	2521.20 – 2521.29	137	± 161	70	30
Pearlized Steel	2520.50 – 2520.54	137	± 241	70	30
Luna Mystique	2520.80 – 2520.84	137	± 241	70	30
Metallic Orienta	2520.90 – 2520.94	137	± 241	70	30
Botanical Engineering	2521.30 – 2521.34	137	± 241	70	30
Crushed Fibres	2521.40 – 2521.49	137	± 241	70	30
Luxiana	2521.60 – 2521.64	137	± 241	70	30
Nazca	2521.70 – 2521.74	137	± 241	70	30
Eternal Rondo	2520.00 – 2520.09	137	± 328	70	30
Venetian Lace (Solid)	2520.10 – 2520.19	137 137	± 292 ± 212	70 70	30 30

Levante (Solid)	2520.70 – 2520.79	137 137	± 328 ± 212	70 70	30 30
Smeralda (Solid)	2521.50 – 2521.59	137 137	± 328 ± 212	70 70	30 30
Chateau Chantilly (Solid)	2521.90 – 2521.99	137 137	± 292 ± 212	70 70	30 30
Pied de Poule (Solid)	2522.10 – 2522.19	137 137	± 292 ± 212	70 70	30 30

reaçção ao fogo

Testes disponíveis sobre pedido

aplicação

Instruções de aplicação estão incluídas em todos os rolos

cola

Utilizar exclusivamente cola Vescom 2000 quando aplicar Textile Wallcovering IV.

manutenção

Aspirar várias vezes por ano (não molhar).

Como resultado do acabamento Lurotex todos os líquidos à superfície podem ser removidos com um material absorvente.

* Dados baseados em valores médios (+/- 5 %).