

Technische Informationen

Vescom Primer/Sealer

2020

Verwendung

Primer/Sealer ist ein Imprägniermittel für feuchtigkeitsabsorbierende Untergründe, wie z.B. Gipskarton, Reibputz, Beton usw. Das Imprägniermittel festigt die Oberfläche und vermindert die Saugfähigkeit des Untergrunds. Primer/Sealer ist als Voranstrichmittel vor dem tapezieren oder Verputzen des Untergrunds anzuwenden. Ferner lassen sich alte Tapeten von einem mit Primer/Sealer imprägnierten Untergrund leicht entfernen.

Spezielle Eigenschaften

Klebertyp	: Dispersionskleber auf der Basis von Homopolymer
Brookfield-Viskosität	: 20 mPas (HAT; Spindel 1; 100 UpM; 20°C)
Trockenstoffgehalt	: 17,0%
VOC-gehalt	: < 1%
pH	: 4,0
Farbe	: Weiß

Verarbeitung

Die Oberfläche muss sauber, trocken, eben und frei von losen Teilen sein. Primer/Sealer ist gebrauchsfertig und lässt sich – nachdem er gut geschüttelt oder gerührt wurde – leicht mit einem Pinsel oder Roller auftragen.

Verbrauch	: verdünnt: $\pm 10 \text{ m}^2/\text{L}$, unverdünnt: $\pm 7 \text{ m}^2/\text{L}$
Trockenzeit	: 4 bis 5 Stunden, je nach Untergrund und Temperatur des Raums
Temperatur	: bei über 5°C zu verarbeiten

Reinigung

Noch nicht angetrockneter Primer/Sealer lässt sich leicht mit Wasser entfernen.

Verpackung

10-Liter-Gebinde

Lagerung und Haltbarkeit

Primer/Sealer sollte in der geschlossenen Verpackung frostsicher, am besten bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden.

Die Haltbarkeit des Produkts beträgt 6 Monate.