

Dane techniczne

Textile Wallcovering V

2020

opis

Kolekcja Textile Wallcovering V to okleiny o różnym składzie:

dane techniczne*

wzór	nr referencyjny	szerokość (cm)	gramatura (g/m ²)
Golden Flax	2610.70 – 2610.74	137	± 650
Casalin	2610.80 – 2610.84	137	± 431
Montalin	2610.90 – 2610.99	137	± 248
Espalin	2611.00 – 2611.03	137	± 518
Spica	2611.04	137	± 409
Puntolin	2611.05 – 2611.09	137	± 292
Linum	2611.10 – 2611.14	137	± 482
Linolin	2611.20 – 2611.29	137	± 372
Irish Heritage	2611.30 – 2611.34	137	± 504
Ringolin	2611.35 – 2611.39	137	± 277
Muralin	2611.40 – 2611.49	137	± 328
Mesalin	2611.50 – 2611.59	137	± 358
Artilin	2611.60 – 2611.69	137	± 380

Linola	2611.70 – 2611.74	137	± 387
Terralin	2611.80 – 2611.89	137	± 277
Lin Titania	2612.00 – 2612.04	137	± 460

skład tkaniny w %

wzór	len (%)	bawełna (%)	poliester (%)	wiskoza (%)
Golden Flax	100			
Casalin	60	21	19	
Montalin	100			
Espalin	100			
Spica	65	35		
Puntolin	100			
Linum	100			
Linolin	30	25		45
Irish Heritage	100			
Ringolin	100			
Muralin	100			
Mesalin	100			
Artilin	100			
Linola	30	25		45

Terralin	100
----------	-----

Lin Titania	100
-------------	-----

odporność ogniowa

Wyniki testów na odporność ogniową udostępniamy na żądanie.

stosowanie

Do każdej rolki okleiny załączona jest instrukcja stosowania.

klej

Należy stosować wyłącznie klej Vescom: Vescom 2000 do oklein Textile Wallcovering V.

konserwacja

Odkurzać kilka razy do roku.

Dzięki ochronnej warstwie wykończeniowej Lurotex z powierzchni okleiny można łatwo usuwać płyny za pomocą absorbującego materiału.

* Zamieszczone dane stanowią wartości średnie (+/- 5%), chyba że podano inaczej.