

# Informações técnicas

## Vescom 2000

2020

### aplicação

Vescom 2000 é uma cola de utilização universal para a aplicação de revestimentos de parede têxteis e em vinil com gramagem superior a 370 g/m<sup>2</sup> com base de papel ou têxtil.

Vescom 2000 evita o chamado "arqueamento" do material de revestimento aplicado na parede. Graças à sua elevada força de adesão, esta cola é altamente apropriada para aplicação de materiais de revestimento de parede de gramagem superior.

### substrato

Esta cola é adequada para a aplicação de estuque em interiores, madeira e materiais com base de madeira, placas de gesso, betão, etc., desde que estejam limpos e secos e sejam firmes e planos.

### características específicas

Tipo de cola	: cola pastosa à base de amido e dispersão de resina sintética
Viscosidade de Brookfield	: 23.000 mPa.s (HAT; hTD; 5 rpm; 20°C)
Grau de secagem	: 27,5%
pH	: 7,5
Cor	: branco
Tempo aberto	: 15 – 45 minutos
Tempo de adesão	: 1 – 4 horas
Rendimento	: 150 – 400 g/m <sup>2</sup>

Valor limite de VOS da UE: O valor limite deste produto de acordo com a diretiva 2004/42/CE é < 1 g/l VOS.

Os tempos aberto e de adesão e o rendimento dependem da superfície, do tipo de revestimento, da temperatura e da humidade relativa dos materiais e do ambiente.

### modo de emprego

Vescom 2000 é fornecido pronto para utilizar.

A cola pode ser aplicada com um rolo (de pêlo de cordeiro) ou pincel sobre a superfície.

### limpeza

A cola não seca pode ser facilmente removida com água.

### embalagem

Lata de 10 litros

### armazenagem e validade

A cola deve ser armazenada na embalagem fechada e, de preferência, à temperatura ambiente.

Em caso de congelamento (até -10 °C), descongelar e agitar bem o produto para o utilizar de novo normalmente.

A validade do produto é de 9 meses.