

Informacje techniczne

Vescom 3000

2020

zastosowanie

Vescom 3000 jest klejem do oklein ściennych przeznaczonym do zastosowań remontowych, polegających na nanoszeniu nowych materiałów do pokrywania ścian na różnego rodzaju inne tapety, w tym również na okleiny z PCV oraz na wszelkich podłożach nie wchłaniających wilgoci.

podłoże

Ściany i ustroje płytowe o trwale zamkniętych (nie oddychających) powierzchniach.

specyficzne właściwości

Rodzaj kleju	: klej dyspersyjny na bazie sztucznej żywicy i skrobi
Lepkość Brookfielda	: 37.500 mPa.s (HAT; wrzeciono nr 6; 20 obr/min; 20°C)
Zawartość suchej substancji	: 62,0%
pH	: 7,5
Kolor	: biały
Czas schnięcia otwartego	: 15 do 45 minut
Czas wiązania	: 1 do 4 godzin
Zużycie	: 150 do 400 g/m ²

Wartości graniczne EU w zakresie LZO: Wartości graniczna dla tego produktu zgodnie z Dyrektywą nr 2004/42/EG wynosi < 1 g/l LZO.

Czas schnięcia otwartego, czas wiązania i zużycie zależą od podłoża, rodzaju okleiny ściennej, temperatury i wilgotności względnej materiałów i otoczenia.

nanoszenie

Klej Vescom 3000 jest gotowy do użytku.
Klej można nanosić na podłoże wałkiem lub pędzlem.
Podłoże powinno być czyste, suche, zwarte i płaskie.

zmywanie

Niezaschnięty klej można z łatwością zmyć wodą.

opakowanie

10-litrowe, zamykane wiadro

przechowywanie i okres przydatności

Klej należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, najlepiej w temperaturze pokojowej. W przypadku zamrożenia (do -10°C) po odmrożeniu i dobrym wymieszaniu produkt ponownie nadaje się do normalnego użytku.

Okres przydatności produktu wynosi 9 miesięcy.