

Información técnica

Vescom 3000

2020

aplicación

Vescom 3000 es un adhesivo para revestimientos murales para colocar sobre superficies no porosas.

superficie

Idóneo para superficies permanentemente selladas (que no respiren).

propiedades específicas

Tipo de adhesivo	: adhesivo de dispersión con base de resina sintética y fécula
Viscosidad Brookfield	: 37.500 mPa.s (HAT; eje 6; 20 r.p.m.; 20 °C)
Contenido de materia seca	: 62,0%
pH	: 7,5
Color	: blanco
Tiempo útil una vez abierto	: 15 a 45 minutos
Tiempo de actuación	: 1 a 4 horas
Consumo	: 150 a 400 g/m ²

Valor límite para COV según la UE: El valor límite de este producto según la Directiva 2004/42/CE es 1 g/l de COV.

El tiempo que se mantiene útil una vez abierto, el tiempo que tarda en actuar y el consumo dependen de la superficie, del tipo de revestimiento mural, de la temperatura y la humedad relativa de los materiales y de las condiciones ambientales.

colocación

Vescom 3000 está listo para su uso.

El adhesivo se puede aplicar sobre la superficie con un rodillo un rodillo de lana o una brocha. La superficie debe estar limpia y seca y ser firme y plana.

limpieza

El adhesivo se puede limpiar fácilmente con agua antes de que se seque.

embalaje

Cubo de 10 l

almacenamiento y conservación

El adhesivo se debe guardar en un envase cerrado, preferiblemente a temperatura ambiente. En caso de congelación (hasta -10 °C), el producto se podrá volver a usar con normalidad después de descongelarse y removerse bien.

El producto tiene una vida útil de 9 meses.