

Instrucciones de colocación

porak+print

2020

la superficie

- La superficie debe ser lisa, dura, seca, libre de polvo y de grasa y dependiendo del material de aplicación debe ser de color uniforme.
- Bolígrafo, aceite, mina o tiza deben quitarse y/o taparse.
- Quite el papel antiguo. Se le aconseja no usar papel forro.
- Paredes de absorción normal como enyesado y estucado, encolar con imprimación Vescom en la proporción de 1 parte de imprimación Vescom en 3 partes de agua. Deje secar durante ± 5 horas en condiciones favorables.
- Impregnar las superficies muy absorbentes, como yeso, hormigón, cartón yeso y paredes estucadas, con imprimación sin diluir. Dejar secar durante ± 5 horas en condiciones favorables.
- Paredes pintadas, lavar con una solución de agua y un producto desengrasante respetuoso con el medio ambiente. A continuación, lijarlas (hacerlas porosas).
- Fijar las superficies arenosas, pulverizadas o no fijas.
- Impregnar capas finas de estuco.
- Madera aglomerada y conglomerado chapado, impregnar con imprimación Vescom sin diluir. Si es necesario, tapar y rellenar agujeros de tornillos y de clavos con un buen relleno conciso.
- En superficies no absorbentes (que no pueden respirar), por ejemplo metal premanipulado o galvanizado, material sintético y superficies pintadas, use adhesivo Vescom No. 3000. Los metales no premanipulados deben recibir un tratamiento previo.
- La temperatura mínima de la superficie debe de ser por lo menos de 10°C. El contenido de humedad estructural de la superficie puede ser de hasta el 6%.

adhesivo Vescom

Utilice únicamente adhesivo Vescom para obtener resultados óptimos.

Vescom recomienda aplicar porak+print con una mezcla igual (1:1) de Vescom 2000 y Vescom 3000.

Agite bien los adhesivos Vescom antes de usarlos. Según las condiciones, como pueden ser la temperatura o el estado de la superficie, o el tipo de revestimiento de pared, se puede diluir el adhesivo Vescom 2000 con un máximo del 4% de agua, el Vescom 3000 no se puede diluir. Cierre siempre bien el envase del adhesivo. Periodo de conservación: 9 meses.

imprimación Vescom

- Se recomienda aplicar la imprimación Vescom con ayuda de un rodillo de lana sintético de pelo corto.
- Aplicar imprimación Vescom sin diluir por ejemplo en planchas de enyesado, facilitará el quitar en el futuro el revestimiento de pared de manera más sencilla.

herramientas

En las esquinas, el borde del techo y los rodapiés, utilice una brocha cuadrada; para las paredes use un rodillo de lana sintético de pelo corto. Limpie las herramientas con agua.

adhesivo para cubrir

	consumo en m ² /kg	
	Vescom 2000	Vescom 3000
Revestimientos murales Vescom	4 m ² /kg	5 m ² /kg

imprimación Vescom

	diluir	uso
Superficies de absorbencia normal	1 parte de imprimación por 3 partes de agua	10 m ² /L
Superficies de gran absorbencia	Sin diluir	7 m ² /L

El consumo mencionado es indicativo, y depende en gran medida de las condiciones de la superficie, la temperatura, la humedad del aire y el tipo de revestimiento de pared.

uso del porak+print

La impresión está enrollada en la manga indicando que la instalación se debe hacer de izquierda a derecha. Arriba y abajo del paño se indican el inicio de la impresión con las flechas y el texto.

Alise el espacio resultante con una espátula. Corte el sobrante del techo y el rodapié con ayuda de una espátula y el cuchillo Stanley. Quite directamente los restos de cola que sobresalgan con agua limpia y séquelos.

Atención: posiblemente, el porak+print de Vescom coordinado con el espacio en el que se va a utilizar requiere una atención especial. Por ejemplo, según la posición de las puertas, el estampado debe quedar en un lugar determinado en la pared, las dimensiones pueden ser variables, etc.

importante

Si encontrara deficiencias, póngase en contacto inmediatamente con su proveedor. No se podrán aceptar reclamaciones a posteriori. Los datos técnicos y de otro tipo de estas instrucciones son válidos desde la fecha de publicación de las mismas y se mantendrán en vigor hasta el momento en que se publiquen unas nuevas instrucciones.

mantenimiento

Para el mantenimiento de los revestimientos murales Vescom, recomendamos visitar nuestro sitio web: www.vescom.es. También puede ponerse en contacto con Vescom B.V. o con su distribuidor local. ☎ +31 (0) 493 315 833