

# Información técnica

## Vescom 3000

2017

### aplicación

Vescom 3000 es un adhesivo para revestimientos murales para colocar sobre superficies no porosas.

### superficie

Idóneo para superficies permanentemente selladas (que no respiren).

### propiedades específicas

Tipo de adhesivo	: adhesivo de dispersión con base de resina sintética y fécula
Viscosidad Brookfield	: 37.500 mPa.s (HAT; eje 6; 20 r.p.m.; 20 °C)
Contenido de materia seca	: 62,0%
pH	: 7,5
Color	: blanco
Tiempo útil una vez abierto	: 15 a 45 minutos
Tiempo de actuación	: 1 a 4 horas
Consumo	: 150 a 400 g/m <sup>2</sup>

Valor límite para COV según la UE: El valor límite de este producto según la Directiva 2004/42/CE es 1 g/l de COV.

El tiempo que se mantiene útil una vez abierto, el tiempo que tarda en actuar y el consumo dependen de la superficie, del tipo de revestimiento mural, de la temperatura y la humedad relativa de los materiales y de las condiciones ambientales.

### colocación

Vescom 3000 está listo para su uso.

El adhesivo se puede aplicar sobre la superficie con un rodillo un rodillo de lana o una brocha. La superficie debe estar limpia y seca y ser firme y plana.

### limpieza

El adhesivo se puede limpiar fácilmente con agua antes de que se seque.

### embalaje

Cubo de 10 l

### almacenamiento y conservación

El adhesivo se debe guardar en un envase cerrado, preferiblemente a temperatura ambiente. En caso de congelación (hasta -10 °C), el producto se podrá volver a usar con normalidad después de descongelarse y removerse bien.

El producto tiene una vida útil de 9 meses.