

# Información técnica

## Textile Wallcovering IV

Noviembre de 2011

### descripción

Colección Textile Wallcovering IV existen en varias versiones:

### especificaciones técnicas\*

diseño	referencia	ancho (cm)	peso (g/m <sup>2</sup> )	pulpa de madera (%)	poliéster (%)
Bora	2520.20 – 2520.49	137	± 161	70	30
Corona	2520.60 – 2520.69	137	± 219	50	50
Orienta	2521.00 – 2521.19	137	± 161	70	30
Classic Luxury	2521.20 – 2521.29	137	± 161	70	30
Pearlized Steel	2520.50 – 2520.54	137	± 241	70	30
Luna Mystique	2520.80 – 2520.84	137	± 241	70	30
Metallic Orienta	2520.90 – 2520.94	137	± 241	70	30
Botanical Engineering	2521.30 – 2521.34	137	± 241	70	30
Crushed Fibres	2521.40 – 2521.49	137	± 241	70	30
Luxiana	2521.60 – 2521.64	137	± 241	70	30
Nazca	2521.70 – 2521.74	137	± 241	70	30
Eternal Rondo	2520.00 – 2520.09	137	± 328	70	30
Venetian Lace (Solid)	2520.10 – 2520.19	137 137	± 292 ± 212	70 70	30 30

Levante (Solid)	2520.70 – 2520.79	137 137	± 328 ± 212	70 70	30 30
Smeralda (Solid)	2521.50 – 2521.59	137 137	± 328 ± 212	70 70	30 30
Chateau Chantilly (Solid)	2521.90 – 2521.99	137 137	± 292 ± 212	70 70	30 30
Pied de Poule (Solid)	2522.10 – 2522.19	137 137	± 292 ± 212	70 70	30 30

### **resistencia a inflamarse**

Hay pruebas contra incendios disponibles a petición.

### **aplicación**

Se incluyen instrucciones de colocación con cada rollo.

### **cola**

Utilice únicamente adhesivo Vescom: Vescom 2000 para Textile Wallcovering IV.

### **mantenimiento**

Limpiar con aspiradora varias veces al año (no mojar para limpiar). Gracias al acabado de Lurotex, las partículas que se depositen se pueden quitar fácilmente con un material absorbente.

\* Las especificaciones citadas son datos medios (+/- 5 %), salvo indicación contraria.