

# Informazioni tecniche

## Textile Wallcovering IV

Novembre 2011

### descrizione

La collezione Textile Wallcovering IV è formata da diverse composizioni:

### dati tecnici\*

disegno	referimen- to	larghezz a (cm)	peso (gr/m <sup>2</sup> )	polpa di legno	poliestere
Bora	2520.20 – 2520.49	137	± 220	70	30
Corona	2520.60 – 2520.69	137	± 300	50	50
Oriente	2521.00 – 2521.19	137	± 220	70	30
Classic Luxury	2521.20 – 2521.29	137	± 220	70	30
Pearlized Steel	2520.50 – 2520.54	137	± 330	70	30
Luna Mystique	2520.80 – 2520.84	137	± 330	70	30
Metallic Oriente	2520.90 – 2520.94	137	± 330	70	30
Botanical Engineering	2521.30 – 2521.34	137	± 330	70	30
Crushed Fibres	2521.40 – 2521.49	137	± 330	70	30
Luxiana	2521.60 – 2521.64	137	± 330	70	30
Nazca	2521.70 – 2521.74	137	± 330	70	30
Eternal Rondo	2520.00 – 2520.09	137	± 450	70	30
Venetian Lace (Solid)	2520.10 – 2520.19	137 137	± 400 ± 290	70 70	30 30

Levante (Solid)	2520.70 – 2520.79	137 137	± 450 ± 290	70 70	30 30
Smeralda (Solid)	2521.50 – 2521.59	137 137	± 450 ± 290	70 70	30 30
Chateau Chantilly (Solid)	2521.90 – 2521.99	137 137	± 400 ± 290	70 70	30 30
Pied de Poule (Solid)	2522.10 – 2522.19	137 137	± 400 ± 290	70 70	30 30

### **resistenza alle fiamme**

I test di resistenza alle fiamme sono disponibili su richiesta.

### **posa**

In ogni rotolo ci sono le istruzioni per l'uso.

### **colla**

Utilizzare esclusivamente della colla Vescom: Vescom 2000 per Textile Wallcovering IV.

### **manutenzione**

Passare l'aspirapolvere qualche volta all'anno.

Grazie alla finitura in Teflon i liquidi depositati in superficie possono essere asportati facilmente con un materiale assorbente.

\* I dati forniti sono dei valori medi ( $\pm 5\%$ ), salvo diverse indicazioni.