

Dane techniczne

Textile Wallcovering IV

Listopad 2011

opis

Kolekcja Textile Wallcovering IV to okleiny o różnym składzie:

dane techniczne*

wzór	nr referencyjny	szerokość (cm)	gramatura (g/m ²)	miazga drzewna	poliester
Bora	2520.20 – 2520.49	137	± 220	70	30
Corona	2520.60 – 2520.69	137	± 300	50	50
Orienta	2521.00 – 2521.19	137	± 220	70	30
Classic Luxury	2521.20 – 2521.29	137	± 220	70	30
Pearlized Steel	2520.50 – 2520.54	137	± 330	70	30
Luna Mystique	2520.80 – 2520.84	137	± 330	70	30
Metallic Orienta	2520.90 – 2520.94	137	± 330	70	30
Botanical Engineering	2521.30 – 2521.34	137	± 330	70	30
Crushed Fibres	2521.40 – 2521.49	137	± 330	70	30
Luxiana	2521.60 – 2521.64	137	± 330	70	30
Nazca	2521.70 – 2521.74	137	± 330	70	30
Eternal Rondo	2520.00 – 2520.09	137	± 450	70	30
Venetian Lace (Solid)	2520.10 – 2520.19	137 137	± 400 ± 290	70 70	30 30

Levante (Solid)	2520.70 – 2520.79	137 137	± 450 ± 290	70 70	30 30
Smeralda (Solid)	2521.50 – 2521.59	137 137	± 450 ± 290	70 70	30 30
Chateau Chantilly (Solid)	2521.90 – 2521.99	137 137	± 400 ± 290	70 70	30 30
Pied de Poule (Solid)	2522.10 – 2522.19	137 137	± 400 ± 290	70 70	30 30

odporność ogniowa

Wyniki testu na ognioodporność udostępniamy na żądanie.

kładzenie

Do każdej rolki dołączono instrukcję kładzenia.

klej

Stosować wyłącznie klej Vescom: Vescom 2000 do Textile Wallcovering IV.

konserwacja

Odkurzanie oklein kilka razy do roku.

Wykończenie typu Lurotex umożliwia łatwe usuwanie z oklein płynów przy pomocy materiałów pochłaniających.

* Podane dane są wartościami średnimi ($\pm 5\%$), chyba że podano inaczej.