



Kollektion
curtain

Beschreibung
Weiches, garngefärbtes Mischgewebe mit einem unregelmäßigen zweifarbigen Effekt

Zusammensetzung
100% schwer entflammbares Polyester

Breite
± 300 cm, ± 118 inches

Gewicht
± 795 gr/m¹, ± 26 oz/yd¹ fabrics

Schallabsorption
ISO 354
alphaw 0.80 (pleated)

Visueller & Thermischer Komfort
EN 410/EN 14501

Brandschutzklasse
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN/ULC S109

Reibechtheit
ISO 105-X12
nass 4-5 / trocken 4-5 (Skala 1-5)
AATCC 8
nass 5 / trocken 5 (Skala 1-5)

Lichtechtheit
ISO 105-B02
6 (Skala 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
4.5 (Skala 1-5)

Nahtschiebewiderstand
ISO 13936-2
warp 3.3 mm / weft 3.3 mm
ASTM D434
warp 47 lbs / weft 47 lbs

Pflege


Schrumpfwerte: Kette: -2% / Schuss: -2.9%



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



ellis

8079.01 - 8079.13




8079.01




8079.02




8079.03




8079.04




8079.05



8079.06




8079.07



8079.08




8079.09




8079.10



8079.11



8079.12



8079.13