

scott

7045.01 - 7045.18



Kollektion

**upholstery
vinyl**

Beschreibung

**Allgemeine Optik geprägt von feinen
horizontalen und vertikalen Linien**

Zusammensetzung

**Geschäumtes Vinyl,
Baumwoll-/Polyesterträger**

Breite

± 137-140 cm, ± 54-55 inches

Gewicht

Backing: ± 110 gr/m², ± 5 oz/yd¹

Coating: ± 690 gr/m², ± 31 oz/yd¹

Dicke

1.1 mm, 0.04 inches

Brandschutzklasse

EN 1021/1-2

BS 5852, crib 5

NF P 92/503 – 507, M2

NF D60-013 (AM 18)

DIN 4102, B2

UNI 9175, classe 1 IM

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

IMO 2010 FTP part 8

Abrieb

ISO 12947-2

> 300.000 rubs martindale

ASTM D4157

100.000 double rubs wyzenbeek

Reibechtheit

ISO 105-X12

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

AATCC 8

wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

Lichtechtheit

ISO 105-B02

7 (scale 1-8)

ASTM D4329: 150 hours

4 (scale 1-5)

Beständig gegen Blut, Urin, Schweiß und Hautfett

EN 12720

5 (scale 1-5)

Reißfestigkeit

ISO 1421

length 470 N / width 313 N

ASTM D2261

length 7.3 lbs / width 9.2 lbs

Knickbeständigkeit

ISO 7854

400.000 cycles

Beschichtungshaftung


ASTM D751

length 8.3 lbf / width 5.2 lbf




scott


7045.01 - 7045.18




7045.01




7045.02




7045.03




7045.04




7045.05




7045.06




7045.07




7045.08




7045.09




7045.10




7045.11




7045.12




7045.13




7045.14




7045.15



7045.16



7045.17



7045.18