noss

7058.01 - 7058.24



binder
upholstery

descripción
chenilla tejida, mezcla en colores suaves

composición
100% poliéster ignífugo

ancho
± 140 cm, ± 55 inches

peso
± 904 gr/m¹, ± 29 oz/yd¹ fabrics

combustión retardada
EN 1021/ 1–2
BS 5852, crib 5
NF P 92 / 503 – 507, M1
DIN 4102, B1
UNI 9175, classe 1 IM
Cal TB 117
NFPA 260, class 1
IMO 2010 FTP part 8

resistencia al desgaste
ISO 12947–2
70.000 rubs martindale
ASTM D4157
90.000 double rubs wyzenbeek

pilling
ISO 12945–2
4 (escala 1–5)
ASTM D3511
5 (escala 1–5)

resistencia al frotamiento
ISO 105–X12
mojado 4 – 5 / seco 4 – 5 (escala 1–5)
AATCC 8
mojado 5 / seco 5 (escala 1–5)

insensibilidad a la luz
ISO 105–B02
6 – 7 (escala 1–8)
AATCC 16.3: 40 hours
5 (escala 1–5)

resistencia al deslizamiento de costuras
ISO 13936 – 2
lizo 3.3 mm / trama 3 mm
ASTM D4034
lizo 77 lbs / trama 91 lbs

resistencia a la tensión
ASTM D5034
warp 524 lbs / weft 337 lbs

mantenimiento



carencia: lizo -1.5% / trama -1.7%



carencia: lizo -1.6% / trama -3%




OEKO
TEX®
STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI

noss

7058.01 - 7058.24


7058.01


7058.02


7058.03


7058.04


7058.05


7058.06


7058.07


7058.08


7058.09


7058.10


7058.11


7058.12


7058.13


7058.14


7058.15


7058.16


7058.17


7058.18


7058.19


7058.20


7058.21


7058.22


7058.23


7058.24