

# bray+print

8065.01



binder

**curtain+print**

description

**Rideau imprimable occultant à structure mélangée**

composition

**100% flame retardant polyester acrylic coating**

largeur

**± 280 cm, ± 110 inches**

largeur imprimable

**± 270 cm, ± 106 inches**

poids

**± 1075 gr/m<sup>1</sup>, ± 35 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

confort visuel & thermique

**EN 410/EN 14501**

**AATCC 148**

non feu

**EN 13773, class 1**

**BS 5867-2, type B**

**DIN 4102, B1**

**UNI VF 8456-8457, classe 1**

**NFPA 701**

**CAN/ULC S109**

**IMO 2010 FTP part 7**

résistance au frottement

**ISO 105-X12**

humide 4-5 / sèche 4-5 (échelle 1-5)

**AATCC 8**

humide 5 / sèche 5 (échelle 1-5)

solidité lumière

**ISO 105-B02**

5 (échelle 1-8)

**AATCC 16.3: 60 hours**

2.5 (échelle 1-5)

résistance au glissement à la couture

**ASTM D434**

warp 44 lbs / weft 49.5 lbs

informations complémentaires

**Cette image ne fait pas partie de notre collection mais est fournie à titre d'exemple.**

entretien



**rétrécissement: chaîne -0.9% / trame -0.6%**



**rétrécissement: chaîne -1.5% / trame -1.2%**



Hochschule Rhein-Waal  
University of Applied Sciences

# bray+print

8065.01

---



8065.01