
wolin

7050.01 - 7050.47



binder
upholstery

description
une qualité de laine feutrée finement tissée, dans une grande palette de couleurs unies et mélangées

composition
75% post-consumer recycled laine / 20% polyester / 5% polyamide

largeur
± 150 cm, ± 59 inches

poids
± 638 gr/m¹, ± 21 oz/yd¹ fabrics

non feu
EN 1021/1-2
BS 5852, crib 5
NF P 92/503-507, M2
DIN 4102, B2
IMO 2010 FTP part 8
UNI 9175, classe 1 IM
Cal TB 117
NFPA 260, class 1

résistance à l'abrasion
ISO 12947–2
>100.000 rubs martindale
ASTM D4157
100.000 double rubs wyzenbeek

boulochage
ISO 12945-2
3-4 (échelle 1–5)
ASTM D3511
4 (échelle 1–5)

résistance au frottement
ISO 105–X12
humide 4-5 / sèche 4-5 (échelle 1–5)
AATCC 8
humide 4-5 / sèche 5 (échelle 1–5)

solidité lumière
ISO 105–B02
6 (échelle 1–8)
AATCC 16.3: 40 hours
4 (échelle 1–5)

résistance au glissement à la couture
ISO 13936 – 2
chaîne 3 mm / trame 3.4 mm
ASTM D4034
chaîne 82 lbf / trame 81 lbf

résistance à la traction
ASTM D5034
warp 123 lbs / weft 109 lbs

entretien




OEKO
TEX®
STANDARD
100
S19-3058
Hohenstein HTTI

wolin

7050.01 - 7050.47


7050.01 7050.02 7050.03 7050.04 7050.05 7050.06 7050.07 7050.08 7050.09


7050.10 7050.11 7050.12 7050.13 7050.14 7050.15 7050.16 7050.17 7050.18


7050.19 7050.20 7050.21 7050.22 7050.23 7050.24 7050.25 7050.26 7050.27


7050.28 7050.29 7050.30 7050.31 7050.32 7050.33 7050.34 7050.35 7050.36


7050.37 7050.38 7050.39 7050.40 7050.41 7050.42 7050.43 7050.44 7050.45


7050.46 7050.47