

noss

7058.01 - 7058.24



binder

upholstery

description

**chenille tissée, mélange de couleurs
douces**

composition

100% polyester ignifuge

largeur

± 140 cm, ± 55 inches

poids

± 904 gr/m¹, ± 29 oz/yd¹ fabrics

non feu

EN 1021/ 1-2

BS 5852, crib 5

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN 4102, B1

UNI 9175, classe 1 IM

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

IMO 2010 FTP part 8

résistance à l'abrasion

ISO 12947-2

70.000 rubs martindale

ASTM D4157

90.000 double rubs wyzenbeek

boulochage

ISO 12945-2

4 (échelle 1-5)

ASTM D3511

5 (échelle 1-5)

résistance au frottement

ISO 105-X12

humide 4 - 5 / sèche 4 - 5 (échelle 1-5)

AATCC 8

humide 5 / sèche 5 (échelle 1-5)

solidité lumière

ISO 105-B02

6 - 7 (échelle 1-8)

AATCC 16.3: 40 hours

5 (échelle 1-5)

résistance au glissement à la couture

ISO 13936 - 2

chaîne 3.3 mm / trame 3 mm

ASTM D4034

chaîne 77 lbs / trame 91 lbs

résistance à la traction

ASTM D5034

warp 524 lbs / weft 337 lbs

entretien



**rétrécissement: chaîne -1.5% / trame
-1.7%**



**rétrécissement: chaîne -1.6% / trame
-3%**








STANDARD
100

S07-0023
Hohenstein HTTI

noss

7058.01 - 7058.24

								
7058.01	7058.02	7058.03	7058.04	7058.05	7058.06	7058.07	7058.08	7058.09
								
7058.10	7058.11	7058.12	7058.13	7058.14	7058.15	7058.16	7058.17	7058.18
								
7058.19	7058.20	7058.21	7058.22	7058.23	7058.24			