sotra

8070.01 - 8070.24

binder
curtain

descrizione
tessuto per tende oscuranti black-out effetto seta naturale

composizione
100% flame retardant polyester acrylic coating

altezza
± 283 cm, ± 111 inches

peso
± 778 gr/m^1, ± 25 oz/yd^1 fabrics

assorbimento del suono
ISO 354
alphaw 0.35

comfort visivo & termico
EN 410/EN 14501
AATCC 148

resistenza al fuoco
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type B
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
NFPA 701
CAN/ULC S109
IMO 2010 FTP part 7

solidità allo sfregamento
ISO 105-X12
bagnato 4-5 / asciutto 4-5 (scala 1-5)
AATCC 8
bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)

resistenza alla luce
ISO 105-B02
5 (scala 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
4.5 (scala 1-5)

resistenza al taglio cucitura
ASTM D434
warp 48 lbs / weft 53 lbs

manutenzione
30 / Ⓟ
restringimento: catena -1% / trama -0.5%
70 / Ⓟ
restringimento: catena -1.2% / trama -0.4%

Vescom B.V.

P-BAY26
170927

Hoch
Fladungen

Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

sotra

8070.01 - 8070.24


8070.01

8070.02


8070.03


8070.04


8070.05


8070.06


8070.07


8070.08


8070.09


8070.10


8070.11


8070.12


8070.13


8070.14


8070.15


8070.16


8070.17


8070.18


8070.19


8070.20


8070.21


8070.22


8070.23


8070.24