



binder
curtain

descrizione
**tessuto morbido tinto in filo, con effetto
bicolore non direzionale**

composizione
100% poliestere con trattamento antifuoco

altezza
± 300 cm, ± 118 inches

peso
± 795 gr/m², ± 26 oz/yd² fabrics

assorbimento del suono
ISO 354
alpha 0.80 (pleated)

comfort visivo & termico
EN 410/EN 14501

resistenza al fuoco
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN/ULC S109

solidità allo sfregamento
ISO 105-X12
bagnato 4-5 / asciutto 4-5 (scala 1-5)
AATCC 8
bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)

resistenza alla luce

ISO 105-B02
6 (scala 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
4.5 (scala 1-5)

resistenza al taglio cucitura

ISO 13936-2
warp 3.3 mm / weft 3.3 mm
ASTM D434
warp 47 lbs / weft 47 lbs

manutenzione



restringimento: catena: -2% / trama: -2.9%



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



ellis

8079.01 - 8079.13




8079.01




8079.02




8079.03




8079.04




8079.05



8079.06




8079.07



8079.08




8079.09




8079.10



8079.11



8079.12



8079.13