

sotra

8070.01 - 8070.24



binder

curtain 02

omschrijving

klassieke black out met zijde optiek

samenstelling

100% flame retardant polyester acrylic coating

breedte

± 283 cm, ± 111 inches

gewicht

± 778 gr/m¹, ± 25 oz/yd¹ fabrics

geluidsabsorptie

ISO 354

alphaw 0.35

visueel & thermisch comfort

EN 410/EN 14501

AATCC 148

brandwerendheid

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type B

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

NFPA 701

CAN/ULC S109

IMO 2010 FTP part 7

wrijftechtheid

ISO 105-X12

nat 4-5 / droog 4-5 (schaal 1-5)

AATCC 8

nat 5 / droog 5 (schaal 1-5)

lichtechtheid

ISO 105-B02

5 (schaal 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4.5 (schaal 1-5)

naadschuifweerstand

ASTM D434

warp 48 lbs / weft 53 lbs

onderhoud



krimp: ketting -1% / inslag -0.5%




krimp: ketting -1.2% / inslag -0.4%




sotra

8070.01 - 8070.24




8070.01



8070.02



8070.03




8070.04



8070.05



8070.06




8070.07



8070.08



8070.09



8070.10



8070.11




8070.12




8070.13



8070.14




8070.15



8070.16



8070.17




8070.18




8070.19



8070.20



8070.21



8070.22



8070.23



8070.24