

ellis

8079.01 - 8079.13



collectie
curtain

omschrijving
**zacht getextureerd garen geverfd weefsel
met een richtingloos tweekleurig effect**

samenstelling
100% brandvertragend polyester

breedte
± 300 cm, ± 118 inches

gewicht
± 795 gr/m¹, ± 26 oz/yd¹ fabrics

geluidsabsorptie
ISO 354
alphaw 0.80 (pleated)

visueel & thermisch comfort
EN 410/EN 14501

brandwerendheid
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN/ULC S109

wrijfchtheid
ISO 105-X12
nat 4-5 / droog 4-5 (schaal 1-5)
AATCC 8
nat 5 / droog 5 (schaal 1-5)

lichtechtheid
ISO 105-B02
6 (schaal 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
4.5 (schaal 1-5)

naadschuifweerstand
ISO 13936-2
warp 3.3 mm / weft 3.3 mm
ASTM D434
warp 47 lbs / weft 47 lbs

onderhoud



krimp: ketting: -2% / inslag: -2.9%



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



ellis

8079.01 - 8079.13




8079.01




8079.02




8079.03




8079.04




8079.05



8079.06




8079.07



8079.08



8079.09




8079.10



8079.11



8079.12



8079.13