

bray+print

8065.01



binder

curtain+print

omschrijving

kamerhoge curtain+print black out met een richtingloze weefstructuur

samenstelling

100% flame retardant polyester acrylic coating

breedte

± 280 cm, ± 110 inches

bedrukbare breedte

± 270 cm, ± 106 inches

gewicht

± 1075 gr/m¹, ± 35 oz/yd¹ fabrics

visueel & thermisch comfort

EN 410/EN 14501

AATCC 148

brandwerendheid

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type B

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

NFPA 701

CAN/ULC S109

IMO 2010 FTP part 7

wrijftechtheid

ISO 105-X12

nat 4-5 / droog 4-5 (schaal 1-5)

AATCC 8

nat 5 / droog 5 (schaal 1-5)

lichtechtheid

ISO 105-B02

5 (schaal 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

2.5 (schaal 1-5)

naadschuifweerstand

ASTM D434

warp 44 lbs / weft 49.5 lbs

aanvullende informatie

Dit beeld is geen onderdeel van onze collectie, maar dient als voorbeeld.

onderhoud



krimp: ketting -0.9% / inslag -0.6%



krimp: ketting -1.5% / inslag -1.2%



bray+print

8065.01



8065.01