malta

7037.01 - 7037.21



binder
upholstery
vinyl

omschrijving
lichte spots op een donker font

samenstelling
geschuimde vinyl, katoen/polyester backing

breedte
± 137-140 cm, ± 54-55 inches

gewicht
backing: ± 110 gr/m², ± 5 oz/yd¹
coating: ± 690 gr/m², ± 31 oz/yd¹

dikte
1.1 mm, 0.04 inches

brandwerendheid
EN 1021/1–2
BS 5852, crib 5
NF P 92/503 – 507, M2
NF D60–013 (AM 18)
DIN 4102, B2
UNI 9175, classe 1 IM
Cal TB 117
NFPA 260, class 1
IMO 2010 FTP part 8

slijtvastheid
ISO 12947–2
> 300.000 rubs martindale
ASTM D4157
100.000 double rubs wyzenbeek

wrijfechtheid
ISO 105–X12
wet 5 / dry 5 (scale 1–5)
AATCC 8
wet 5 / dry 5 (scale 1–5)

lichtechtheid
ISO 105–B02
7 (scale 1–8)
ASTM D4329: 150 hours
4 (scale 1–5)

weerstand tegen bloed, urine, zweet en huidvet
EN 12720
5 (scale 1–5)

treksterkte
ISO 1421
length 470 N / width 313 N
ASTM D2261
length 7.3 lbs / width 9.2 lbs

knikbestendigheid
ISO 7854
400.000 cycles

hechting aan coating
ASTM D751
length 8.3 lbf / width 5.2 lbf




vinyl
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

malta

7037.01 - 7037.21

