liran

8054.01 - 8054.15



binder
curtain

opis
puszysty melanżowy wygląd

skład
100% poliester ognioodporny

szerokość
± 143 cm, ± 56 inches

gramatura
± 386 gr/m¹, ± 12 oz/yd¹ fabrics

współczynnik pochłaniania dźwięku
ISO 354
alphaw 0.85 (pleated)

komfort wizualny & cieplny
EN 410/EN 14501

odporność ogniowa
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN ULC S109

odporność na wycieranie
ISO 105–X12
mokre 4-5 / suche 4-5 (skala 1–5)
AATCC 8
mokre 5 / suche 5 (skala 1–5)

odporność na działanie światła
ISO 105–B02
6-7 (skala 1–8)
AATCC 16.3: 60 hours
4 (skala 1–5)

wytrzymałosc szwów
ASTM D434
warp 45 lbs / weft 52 lbs

codzienna dbałość o produkt



kurczliwość: alongamento: -1.9% / trama: -0.8%



kurczliwość: alongamento: -3.1% / trama: -1.6%




OEKO
TEX®
STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



liran

8054.01 - 8054.15


8054.01


8054.02


8054.03


8054.04



8054.05


8054.06


8054.07


8054.08


8054.09


8054.10


8054.11


8054.12


8054.13


8054.14


8054.15