
naltar

8083.01 - 8083.16



binder
curtain

opis
podwójny splot o pionowym trójwymiarowym wzorze w naturalnych odcieniach

skład
100% poliester ognioodporny

szerokość
± 144 cm, ± 57 inches

gramatura
± 273 gr/m¹, ± 9 oz/yd¹ fabrics

współczynnik pochłaniania dźwięku
ISO 354
alphaw 0.50 (pleated)

komfort wizualny & cieplny
EN 410/EN 14501

odporność ogniowa
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN/ULC S109

odporność na wycieranie
ISO 105–X12
mokre 4-5 / suche 4-5 (skala 1–5)
AATCC 8
mokre 5 / suche 5 (skala 1–5)

odporność na działanie światła
ISO 105–B02
6 (skala 1–8)
AATCC 16.3: 60 hours
5 (skala 1–5)

wytrzymałosc szwów
ISO 13936–2
warp 2.5 mm / weft 2.7 mm
ASTM D434
warp 29 lbs / weft 29 lbs

codzienna dbałość o produkt



kurczliwość: alongamento: -1.4% / trama: +1.5%

naltar

8083.01 - 8083.16


8083.01


8083.02


8083.03


8083.04


8083.05


8083.06


8083.07


8083.08


8083.09


8083.10


8083.11


8083.12


8083.13


8083.14


8083.15


8083.16