
delos

8082.01 - 8082.24



binder
curtain

descrição
tecido totalmente estruturado em 3D com efeito de fio brilhante em duas tonalidades

composição
32% recycled polyester FR / 68% polyester FR

largura
± 136 cm, ± 54 inches

gramagem
± 354 gr/m¹, ± 11 oz/yd¹ fabrics

conforto visual & térmico
EN 410/EN 14501

resistência ao fogo
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN/ULC S109

resistência à fricção
ISO 105–X12
molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1–5)
AATCC 8
molhado 5 / seco 5 (escala 1–5)

resistência à luz
ISO 105–B02
6 (escala 1–8)
AATCC 16.3: 60 hours
4.5 (escala 1–5)

resistência ao deslizamento das costuras
ISO 13936–2
warp 3.6 mm / weft 3.6 mm
ASTM D434
warp 46 lbs / weft 65 lbs


manutenção





encolhimento: alongamento: -2.1% / trama: -1.5%

delos

8082.01 - 8082.24


8082.01



8082.02



8082.03


8082.04



8082.05



8082.06


8082.07


8082.08



8082.09



8082.10


8082.11


8082.12



8082.13



8082.14


8082.15


8082.16



8082.17



8082.18



8082.19


8082.20


8082.21


8082.22


8082.23


8082.24