

bray+print

8065.01



binder

curtain+print

descrição

**Curtain+print, black out, do chão ao teto,
estrutura tecelada multidirecional**

composição

**100% flame retardant polyester acrylic
coating**

largura

± 280 cm, ± 110 inches

largura de estampagem

± 270 cm, ± 106 inches

gramagem

± 1075 gr/m¹, ± 35 oz/yd¹ fabrics

conforto visual & térmico

EN 410/EN 14501

AATCC 148

resistência ao fogo

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type B

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

NFPA 701

CAN/ULC S109

IMO 2010 FTP part 7

resistência à fricção

ISO 105-X12

molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

AATCC 8

nat 5 / droog 5 (escala 1-5)

resistência à luz

ISO 105-B02

5-6 (escala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

5 (escala 1-5)

resistência ao deslizamento das costuras

ASTM D434

warp 44 lbs / weft 49.5 lbs

informações complementares

**Esta imagem não faz parte da nossa
coleção, mas serve como exemplo.**

manutenção



**encolhimento: alongamento -0.9% / trama
-0.6%**



**encolhimento: alongamento -1.5% / trama
-1.2%**



bray+print

8065.01



8065.01