leone plus

7054.01 - 7054.26



binder
upholstery
vinyl

descrição
relevo em couro liso

composição
espuma vinílica, base de malha de algodão/poliéster

largura
± 137-140 cm, ± 54-55 inches

gramagem
backing: ± 110 gr/m², ± 5 oz/yd¹
coating: ± 690 gr/m², ± 31 oz/yd¹

espessura
1.1 mm, 0.04 inches

resistência ao fogo
EN 1021/1–2
BS 5852, crib 5
NF P 92/503 – 507, M2
NF D60–013 (AM 18)
DIN 4102, B2
UNI 9175, classe 1 IM
Cal TB 117
NFPA 260, class 1
IMO 2010 FTP part 8

desgaste à abrasão
ISO 12947–2
> 300.000 rubs martindale
ASTM D4157
100.000 double rubs wyzenbeek

resistência à fricção
ISO 105–X12
wet 5 / dry 5 (scale 1–5)
AATCC 8
wet 5 / dry 5 (scale 1–5)

resistência à luz
ISO 105–B02
7 (scale 1–8)
ASTM D4329: 150 hours
4 (scale 1–5)

resistência ao sangue, urina, suor e gordura da pele
EN 12720
5 (scale 1–5)

resistência à tensão
ISO 1421
length 470 N / width 313 N
ASTM D2261
length 7.3 lbs / width 9.2 lbs

flexíveis
ISO 7854
400.000 cycles

aderência ao revestimento
ASTM D751
length 8.3 lbf / width 5.2 lbf




vinyl
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

leone plus

7054.01 - 7054.26

