ellis

8079.01 - 8079.13



binder
curtain

description
soft textured, yarn dyed blend with a non-directional two tonal effect

composition
100% flame retardant polyester

width
± 118 inches, ± 300 cm

weight
± 26 oz/yd¹, ± 795 gr/m¹ fabrics

sound absorption
ISO 354
alphaw 0.80 (pleated)

visual & thermal comfort
EN 410/EN 14501

flame retardancy
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN/ULC S109

colorfastness to crocking
ISO 105–X12
wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1–5)
AATCC 8
wet 5 / dry 5 (scale 1–5)

colorfastness to light
ISO 105–B02
6 (scale 1–8)
AATCC 16.3: 60 hours
4.5 (scale 1–5)

seam slippage
ISO 13936–2
warp 3.3 mm / weft 3.3 mm
ASTM D434
warp 47 lbs / weft 47 lbs

care



shrinkage: warp: -2% / weft: -2.9%

ellis

8079.01 - 8079.13



8079.01



8079.02



8079.03


8079.04



8079.05



8079.06


8079.07



8079.08


8079.09


8079.10


8079.11


8079.12


8079.13