creek

7053.01 - 7053.22



binder
upholstery
vinyl

描述
三色不规则亚麻外观

组成
发泡PVC,加棉或涤底

宽度
± 137-140 cm, ± 54-55 inches

重量
底层: ± 110 gr/m², ± 5 oz/yd¹
涂层: ± 690 gr/m², ± 31 oz/yd¹

厚度
1.1 mm, 0.04 inches

阻燃
EN 1021/1—2
BS 5852, crib 5
NF P 92/503 — 507, M2
NF D60—013 (AM 18)
DIN 4102, B2
UNI 9175, classe 1 IM
Cal TB 117
NFPA 260, class 1
IMO 2010 FTP part 8

耐磨性
ISO 12947—2
> 300.000 rubs martindale
ASTM D4157
100.000 double rubs wyzenbeek

耐擦拭
ISO 105—X12
wet 5 / dry 5 (scale 1—5)
AATCC 8
wet 5 / dry 5 (scale 1—5)

耐褪色
ISO 105—B02
7 (scale 1—8)
ASTM D4329: 150 hours
4 (scale 1—5)

耐血液，尿液，汗液和皮肤脂肪
EN 12720
5 (scale 1—5)

屈伸强度
ISO 1421
length 470 N / width 313 N
ASTM D2261
length 7.3 lbs / width 9.2 lbs

灵活性
ISO 7854
400.000 cycles

涂层粘结力
ASTM D751
length 8.3 lbf / width 5.2 lbf




vinyl
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

creek

7053.01 - 7053.22

